

- Dzięki specjalnej konstrukcji dociągu boki korpusu można dosunąć do bocznej płaszczyzny wieńca z odległości do 4 mm
- Podwójne bezpieczeństwo dzięki karbowaniu zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni mimośrodów: trzpień dociągany jest zawsze centrycznie przez co przesuwanie się elementów meblowych zostało wyeliminowane!
- Mimośród można dociągać wkrętakiem płaskim, krzyżakowym PZ 3 lub kluczem imbusowym SW 4
- Z kołnierzem i bez kołnierza, kołnierz przykrywa wyrwaną powstającą przy wierceniu, zaślepka nie jest wówczas konieczna
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Wiertła do wiertarek ręcznych i stacjonarnych, patrz strona 1255

### Rastex 15 z kołnierzem




Wykończenie powierzchni	Art. nr / Do grubości płyty mm					j.op.
	15	16	19	22	29	
niklowana	0 079 451	0 071 948	0 071 950	0 071 952	0 079 478	200 szt.
niklowana	0 079 452	0 073 459	0 073 460	0 073 461	0 079 479	2000 szt.

### Rastex 15 bez kołnierza



Wykończenie powierzchni	Art. nr / Do grubości płyty mm							j.op.
	12	15	16	18	19	22	29	
niklowana	0 020 049	0 079 457	0 025 062	0 013 957	0 025 064	0 025 066	0 079 484	200 szt.
niklowana	0 020 050	0 079 458	0 073 456	0 013 958	0 073 457	0 073 458	0 079 485	2000 szt.
surowa	0 020 053	0 079 461	0 079 466	0 013 961	0 079 471	0 079 476	0 079 488	200 szt.
surowa	9 116 019	0 079 462	0 079 467	0 013 962	0 079 472	0 079 477	0 079 489	2000 szt.

### Zaślepki do Rastex 15 bez kołnierza (za wyjątkiem Rastex 15 / 12)



- Tworzywo sztuczne

Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
<b>1</b> kolor biały	0 071 054	200 szt.
<b>2</b> kolor brązowy	0 071 055	200 szt.
<b>3</b> kolor czarny	0 079 490	200 szt.
<b>4</b> kolor jasnobrązowy	0 079 491	200 szt.
<b>5</b> kolor beżowy	9 134 720	200 szt.
<b>6</b> kolor szary	9 134 731	200 szt.

